

# SIKKERHEDSDATABLAD

Produktnavn: Damson Linoliemaling - Div. farver incl. Side: 1/9  
Jernmønje.  
Revision: 2015-05-29 Printdato: 2015-06-02  
Produktnr.: SDS-ID: DK-DA/3.0

## PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

### 1.1. Produktidentifikator

Produktnavn: Damson Linoliemaling - Div. farver incl. Jernmønje.  
Farve(r) ikke omfattet af dette sikkerhedsdatablad: Hvid.

Emballage: ¾ , 2¼ , 5 og 10L.

### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse: Linolie - til udendørs brug. Påføres med pensel.

### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør: Damson Paint ApS  
Søbrovej 24  
5683 Haarby  
Tel:+45 4077 9966  
damson@mail.tele.dk  
www.damsonpaint.dk

Ansvarlig for udarbejdelse af sikkerhedsdatabladet: SDS\_info@dhigroup.com

### 1.4. Nødtelefon

Nødtelefon: 24-timers-nødtelefon: Bispebjerg Hospitals giftlinje 82 12 12 12

## PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION

### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Produktet er klassificeret:

CLP: Aquatic Chronic 3, H412

### 2.2. Mærkningselementer

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.  
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.  
P273 Undgå udledning til miljøet.  
P501 Indholdet/holderen bortskaffes som farligt affald.  
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.  
Indeholder Propiconazol og 3-Iodo-2-propynyl-butyl carbamat. Kan udløse allergisk reaktion.

### 2.3. Andre farer

PBT/vPvB: Ikke relevant.

Andre: Kan medføre forbigående irritation ved hud- eller øjenkontakt. Risiko for selvantændelse af klude og lignende vædet med produktet.

## PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

### 3.2. Blandinger

# SIKKERHEDSDATABLAD

Produktnavn: Damson Linoliemaling - Div. farver incl. Side: 2/9  
Jernmønje.  
Revision: 2015-05-29 Printdato: 2015-06-02  
Produktnr.: SDS-ID: DK-DA/3.0

Produktet indeholder: koldpresset linolie, raffineret linolie, sikkativ, pigmenter og fungicid.  
Jernoxid er kun relevant for produkter indeholdende jernmønje.

CLP:

%:	CAS-nr.:	EF nr.:	REACH Reg.nr.:	Kemisk navn:	Fareklassificering:	Anm.:
0,1-<1	60207-90-1	262-104-4	-	Propiconazol	Acute Tox. 4;H302 Skin Sens. 1;H317 Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 1;H410	
0,1-<1	55406-53-6	259-627-5	-	3-Iodo-2-propynyl-butyl carbammat	Acute Tox. 4;H302/332 Eye Dam. 1;H318 Aquatic Acute 1;H400	
25-50	1309-37-1	215-168-2	01-2119457614- 35-	Jernoxid	-	#

Anm.: #: Der er fastsat en grænseværdi for stoffet.

Referencer: Hele teksten for alle faresætninger er vist i punkt 16.

## PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Indånding: Personen bringes i frisk luft og holdes i ro under opsyn. Ved ubehag søg skadestue og medbring sikkerhedsdatabladet.

Hudkontakt: Fjern straks forurenede tøj og vask huden med vand og sæbe. Ved eksem eller andre hudgener: Søg læge og medbring sikkerhedsdatabladet.

Øjenkontakt: Skyl straks med rigeligt vand i op til 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og spil øjet godt op. Ved fortsat irritation: Søg læge og medbring sikkerhedsdatabladet.

Indtagelse: Skyl straks munden og drik rigeligt vand. Hold personen under opsyn. Ved ubehag, søg skadestue og medbring sikkerhedsdatabladet.

### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer/virkninger: Se punkt 11 for yderligere information om sundhedsfare og symptomer.

### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Lægehjælp/behandling: Ikke kendt.

## PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE

### 5.1. Slukningsmidler

Slukningsmidler: Ved brandslukning anvendes alkoholresistent skum, kulsyre eller pulver. Produktet fjernes så vidt muligt fra brandstedet eller køles med vand.

### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Særlige farer: Ved brand kan der dannes sundhedsfarlige gasser.

### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

Beskyttelsesudstyr til slukningspersonel: Valg af åndedrætsværn ved brand: Følg virksomhedens generelle forholdsregler.

# SIKKERHEDSDATABLAD

Produktnavn:	Damson Linoliemaling - Div. farver incl. Jernmønje.	Side:	3/9
Revision:	2015-05-29	Printdato:	2015-06-02
Produktnr.:		SDS-ID:	DK-DA/3.0

## PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

### **6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Personlige sikkerhedsforanstaltninger: Undgå kontakt med hud og øjne. Følg forholdsreglerne nævnt i dette sikkerhedsdatablad.

### **6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Undgå udledning til kloak, jord og vandmiljø.

### **6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning**

Metoder til oprydning: Inddæm og opslug spild med sand, jord eller andet ubrændbart materiale. Rengør det forurenede område med olie fjernende middel/materiale.

### **6.4. Henvisning til andre punkter**

Referencer: Vedrørende personlige værnemidler, se punkt 8.  
Vedrørende bortskaffelse, se punkt 13.

## PUNKT 7: HÅNDBETING OG OPBEVARING

### **7.1. Forholdsregler for sikker håndtering**

Håndtering: Undgå kontakt med huden og øjnene. Følg god kemikaliehygiejne.

Tekniske forholdsregler: Brug arbejdsmetoder som minimerer kontakt. Tekniske hjælpemidler: Brug så vidt muligt engangsudstyr (klude, pensler, spatler og lignende). ADVARSEL: gennemvædede klude kan selvantænde. Tilsmudsede klude og beklædning lægges i en brandsikker beholder. Følg sikkerhedsforskrifterne i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenumererede produkter.

Tekniske foranstaltninger: Mekanisk ventilation kan være påkrævet.

### **7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**

Tekniske forholdsregler ved opbevaring: Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevaringsbetingelser: Opbevares i tæt lukket originalemballage. Beskyt mod frost og direkte sollys.

### **7.3. Særlige anvendelser**

Særlige anvendelser: Ikke relevant.

# SIKKERHEDSDATABLAD

Produktnavn: Damson Linolie-maling - Div. farver incl. Side: 4/9  
Jernmønje.  
Revision: 2015-05-29 Printdato: 2015-06-02  
Produktnr.: SDS-ID: DK-DA/3.0

## PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Kodenummer: 00-1

### 8.1. Kontrolparametre

Grænseværdien for jernoxid vedrører kun produkter der indeholder jernmønje.

Grænseværdier:

CAS-nr.:	Kemisk navn:	Som:	Grænseværdier:	Type:	Anm.:	Referencer:
1309-37-1	Jernoxid	Fe	3.5 mg/m <sup>3</sup>	-	-	AT

### 8.2. Eksponeringskontrol

Tekniske foranstaltninger: Der skal være effektiv ventilation. Grænseværdier skal overholdes, og risikoen for indånding af dampe skal gøres mindst mulig. Mekanisk ventilation kan være påkrævet.

Personlige værnemidler: Personlige værnemidler skal vælges i overensstemmelse med gældende CEN standarder og i samarbejde med leverandøren af personlige værnemidler.

Åndedrætsværn: Ingen særlige krav.  
Store flader: Gasfiltermaske eller hensigtsmæssig ventilation skal anvendes, når produktet påføres i et dårligt ventileret rum.

Håndbeskyttelse: Ved risiko for kontakt: Brug beskyttelseshandsker. Beskyttelseshandsker af butylgummi anbefales. Andre handsketyper kan anvises af handskeleverandøren.

Øjenbeskyttelse: Ved risiko for stænk: Anvend beskyttelsesbriller.

Hygiejniske foranstaltninger: Fjern tilsmudset tøj og vask huden grundigt med vand og sæbe, når arbejdet er færdigt.

## PUNKT 9: FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende: Væske, diverse farver.

Lugt: mild

pH: Ikke relevant.

Kogepunkt: > 100°C

Flammepunkt: > 100°C

Eksplønsionsgrænser: Ikke relevant.

Relativ massefylde: 1,53

Opløselighed: Uopløseligt i: Vand.  
Opløseligt i: Aromatiske opløsningsmidler.

### 9.2. Andre oplysninger

Andre oplysninger: Flygtige organiske forbindelser (VOC): 9 g/l

# SIKKERHEDSDATABLAD

Produktnavn:	Damson Linoliemaling - Div. farver incl. Jernmønje.	Side:	5/9
Revision:	2015-05-29	Printdato:	2015-06-02
Produktnr.:		SDS-ID:	DK-DA/3.0

## PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

Reaktivitet: Ingen kendte.

### 10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilitet: Stabil ved normale temperaturforhold.

### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Farlige reaktioner: Ingen kendte.

### 10.4. Forhold, der skal undgås

Tilstande/materialer, der skal undgås: Undgå frost.

### 10.5. Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås: Undgå kontakt med oxiderende stoffer.

### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprodukter: Ingen særlige.

## PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

### 11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Indånding: Ikke aktuel ved almindelig arbejdstemperatur. Ved opvarmning kan der dannes irriterende dampe.  
Sprøjtetåger kan irritere luftvejene.

Hudkontakt: Langvarig kontakt kan medføre rødme og irritation. Produktet indeholder en lille mængde allergifremkaldende stof, som hos disponerede personer kan medføre en allergisk reaktion ved gentagen kontakt.

Øjenkontakt: Stænk kan medføre irritation og rødme.

Indtagelse: Kan virke irriterende og medføre mavesmerter, opkastninger og diarré.

Særlige effekter: Ingen kendte.

# SIKKERHEDSDATABLAD

Produktnavn:	Damson Linoliemaling - Div. farver incl. Jernmønje.	Side:	6/9
Revision:	2015-05-29	Printdato:	2015-06-02
Produktnr.:		SDS-ID:	DK-DA/3.0

## PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER

### 12.1. Toksicitet

Økotoksicitet: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

EC50 (Daphnie):  $0,1 < EC50 \leq 1$  mg/l (Propiconazol)

LC50 (Fisk):  $0,01 < LC50 \leq 0,1$  mg/l(3-Iodo-2-propynyl-butyl carbamat)

### 12.2. Persistens og nedbrydelighed

Nedbrydelighed: Produktets nedbrydelighed er ikke oplyst.

### 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumuleringspotentiale: Data om bioakkumulering er ikke oplyst.

### 12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet: Ingen tilgængelige oplysninger.

### 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

PBT/vPvB: Ikke relevant.

### 12.6. Andre negative virkninger

Andre skadelige effekter: Ingen kendte.

## PUNKT 13: FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

Spild og rester bortskaffes som farligt affald og afleveres til kommunal modtagestation eller NORD i affaldsbeholdere som foreskrevet af NORD. Klude og lignende vædet med produktet skal bortkastes i specielle brandsikre spande.

Affald i form af rester: EAK-kode: 08 01 11  
NORD affaldsgruppe: H  
Brugte klude og lign. EAK-kode: 15 02 02

# SIKKERHEDSDATABLAD

Produktnavn:	Damson Linoliemaling - Div. farver incl. Jernmøje.	Side:	7/9
Revision:	2015-05-29	Printdato:	2015-06-02
Produktnr.:		SDS-ID:	DK-DA/3.0

## **PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER**

Er ikke omfattet af de internationale regler om transport af farligt gods (IMDG, IATA, ADR/RID).

### **14.1. UN-nummer**

UN-nr.: -

### **14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)**

Officiel Godsbetegnelse: -

### **14.3. Transportfareklasse(r)**

Klasse: -

### **14.4. Emballagegruppe**

PG: -

### **14.5. Miljøfarer**

Marin forureningsfaktor: -

Miljøfarligt stof: -

### **14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren**

Særlige forsigtighedsregler: Ingen kendte.

### **14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden**

Bulktransport: Ikke relevant.

---

# SIKKERHEDSDATABLAD

Produktnavn:	Damson Linoliemaling - Div. farver incl. Jernmønje.	Side:	8/9
Revision:	2015-05-29	Printdato:	2015-06-02
Produktnr.:		SDS-ID:	DK-DA/3.0

## PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING

### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Særregler: Kodenummer:00-1

PR-nr.:1619551

Nationale reguleringer:

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 med ændringer.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1075 af 24. november 2011 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser), med ændringer.

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 559 af 4. juli 2002 om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø med ændringer.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 507 af 17. maj 2011 om grænseværdier for stoffer og materialer, med ændringer.

At-Vejledning C.0.1 August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald, med ændringer.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 302 af 13. maj 1993 om arbejde med kodenummererede produkter, med ændringer.

### 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

CSA status: Ikke relevant.



# SIKKERHEDSDATABLAD

Produktnavn:	Damson Linoliemaling - Div. farver incl. Jernmønje.	Side:	9/9
Revision:	2015-05-29	Printdato:	2015-06-02
Produktnr.:		SDS-ID:	DK-DA/3.0

## PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER

Brugeren skal være instrueret i arbejdets udførelse og kende indholdet af dette sikkerhedsdatablad.

Følgende punkter er blevet revideret eller indeholder nye oplysninger: 1, 2, 3, 7, 8, 12, 13, 16.

Andre oplysninger: Klassificering i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008: Beregningsmetode.

Ordlyd af

R-sætninger/Faresætninger:

H302	Farlig ved indtagelse.
H304	Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318	Forårsager alvorlig øjenskade.
H331	Giftig ved indånding.
H336	Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H372	Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
H400	Meget giftig for vandlevende organismer.
H410	Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H411	Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H412	Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på oplysninger i vores besiddelse på datoen for udarbejdelsen og er givet under forudsætning af, at produktet anvendes under de angivne forhold og i overensstemmelse med anvendelsesmåden specificeret på emballagen eller i relevant teknisk litteratur. Enhver anden brug af produktet, evt. i kombination med andre produkter eller processer, sker på brugerens eget ansvar.

Udarbejdet af DHI - Environment and Toxicology, Agern Allé 5, DK-2970 Hørsholm, Denmark.  
[www.dhigroup.com](http://www.dhigroup.com).