

MAL-koder og forklaring på dem .

(fra <http://www.at.dk/sw7660.asp>)

Skema II.3 - Personlige værnemidler og særligt arbejdstøj.

Arbejde med produkter i forbindelse med maling, malevarelignende overfladebelægning, limning og klæbning

Kodenr.	Udendørs		Indendørs			
			(*) Lille flade		Stor flade	
Tallet før/efter strengen	Spartel, pensel, rulle o.lign.	Sprøjte	Spartel, pensel, rulle o.lign.	Sprøjte	Spartel, pensel, rulle o.lign.	Sprøjte
00-	Ingen særlige	Helmaske med kom-bifilter ^{r)}	Ingen særlige	Helmaske med kom-bifilter ^{r)}	Ingen særlige ^{q)}	Helmaske med kom-bifilter ^{r)}
0-	Ingen særlige	Helmaske med kom-bifilter ^{r)}	Ingen særlige	Helmaske med kom-bifilter ^{r)}	Ingen særlige ^{q)}	Helmaske med kom-bifilter ^{r)}
1-	Ingen særlige ^{o)}	Luftforsy-net halvmaske ^{g), l)} øjenværn	Ingen særlige ⁿ⁾	Luftforsy-net halvmaske ^{g), l)} øjenværn	Gasfiltermaske ^{r)}	Luftforsy-net halvmaske ^{g), l)} øjenværn
2-	Gasfiltermaske ^{a), p), r)}	Luftforsy-net helmaske ^{g)}	Ingen særlige ⁿ⁾	Luftforsy-net helmaske ^{g)}	Luftforsy-net halvmaske	Luftforsy-net helmaske ^{g)}
3-	Gasfiltermaske ^{a), r)}	Luftforsy-net helmaske ^{g)}	Gasfiltermaske ^{r)}	Luftforsy-net helmaske ^{g)}	Luftforsy-net helmaske	Luftforsy-net helmaske
4-	Luftforsynet helmaske ^{f)}	Luftforsy-net helmaske ^{g)}	Gasfiltermaske ^{r)}	Luftforsy-net helmaske ^{g)}	Luftforsy-net helmaske	Luftforsy-net helmaske
5-	Luftforsynet helmaske	Luftforsy-net helmaske	Luftforsynet helmaske	Luftforsy-net helmaske	Luftforsy-net helmaske	Luftforsy-net helmaske

MAL-koder og forklaring på dem .

(fra <http://www.at.dk/sw7660.asp>)

-1	Handsker ^{h), i), k)}	Helmaske med kombifilter, overtræksdragt, handsker, hætte	Handsker ^{h), i), k)}	Helmaske med kombifilter, overtræksdragt, handsker, hætte	Handsker ^{h), i), k)}	Helmaske med kombifilter, overtræksdragt, handsker, hætte
-2	Handsker ^{h), i), k)}	Luftforsy-net halvmaske ^{e), l)} øjenværn, overtræksdragt, handsker, hætte	Handsker ^{h), i), k)}	Luftforsy-net halvmaske ^{e), l)} øjenværn, overtræksdragt, handsker, hætte	Handsker ^{h), i), k)}	Luftforsy-net halvmaske ^{e), l)} øjenværn, overtræksdragt, handsker, hætte
-3	Handsker ^{i), k), t)}	Luftforsy-net helmaske, overtræksdragt, hætte, handsker	Handsker ^{i), k), t)}	Luftforsy-net helmaske, overtræksdragt, hætte, handsker	Handsker ^{i), k)}	Luftforsy-net helmaske, overtræksdragt, hætte, handsker
-4	Handsker, ansigts-skærm, hætte, beskyttel-sesdragt ^{s), u)}	Luftforsy-net helmaske, hætte, beskyttel-sesdragt, handsker	Handsker, ansigts-skærm, hætte, beskyttel-sesdragt ^{s), u)}	Luftforsy-net helmaske, hætte, beskyttel-sesdragt, handsker	Handsker, ansigts-skærm, hætte, beskyttel-sesdragt ^{s), u)}	Luftforsy-net helmaske, hætte, beskyttel-sesdragt, handsker
-5	Handsker, ansigts-skærm, hætte, beskyttel-sesdragt ^{s), u)}	Luftforsy-net helmaske, handsker, hætte, beskyttel-sesdragt	Handsker, ansigts-skærm, hætte, beskyttel-sesdragt ^{s), u)}	Luftforsy-net helmaske, handsker, hætte, beskyttel-sesdragt	Handsker, ansigts-skærm, hætte, beskyttel-sesdragt ^{s), u)}	Luftforsy-net helmaske, handsker, hætte, beskyttel-sesdragt
-6	Handsker, ansigts-skærm, hætte, beskyttel-sesdragt ^{s), u)}	Luftforsy-net helmaske, handsker, hætte, beskyttel-sesdragt	Handsker, ansigts-skærm, hætte, beskyttel-sesdragt ^{s), u)}	Luftforsy-net helmaske, handsker, hætte, beskyttel-sesdragt	Handsker, ansigts-skærm, hætte, beskyttel-sesdragt ^{s), u)}	Luftforsy-net helmaske, handsker, hætte, beskyttel-sesdragt

MAL-koder og forklaring på dem . **Noter til skemaer for personlige værnemidler**

(fra <http://www.at.dk/sw7660.asp>)

- a) På små flader, fx vindueskarme og -rammer, kan der arbejdes uden åndedrætsværn.
- b) Ved kortvarigt arbejde med spartelmasse, fx pletspartling i begrænset omfang (maksimalt 1 time pr. dag), kan der arbejdes uden åndedrætsværn.
- c) Ved pletning og efterreparation af mindre flader, hvor det samlede forbrug er højst 1 liter produkt pr. dag, kan der uden for nicher og lignende arbejdes uden åndedrætsværn.
- d) Ved arbejde på et emne uden sammenhængende store flader, fx en gitterkonstruktion, og ved god naturlig ventilation, kan der arbejdes uden åndedrætsværn.
- e) Ved kortvarigt arbejde, fx pletning og efterreparation i begrænset omfang (maksimalt 1 time pr. dag), kan der anvendes kombinationsfiltermaske. Dog skal der anvendes luftforsynet åndedrætsværn ved arbejde med produkter, der indeholder lavtkogende væsker.
- f) Ved kortvarigt arbejde, fx pletning og efterreparation i begrænset omfang (maksimalt 1 time pr. dag), kan der anvendes gasfiltermaske. Dog skal der anvendes luftforsynet åndedrætsværn ved arbejde med produkter, der indeholder lavtkogende væsker.
- g) Ved kortvarigt arbejde, fx pletning og efterreparation i begrænset omfang (maksimalt 1 time pr. dag), kan der anvendes kombinationsfiltermaske. Hvis kombinationsfiltermaske erstatter helmaske, skal der også anvendes øjenværn. Dog skal der anvendes luftforsynet åndedrætsværn ved arbejde med produkter, der indeholder lavtkogende væsker.
- h) Hvis hænderne ikke tilsmudses af produktet, kan der arbejdes uden handsker.
- i) Ved stænkende arbejde skal anvendes ansigtsskærm samt enten hætte, hjelm eller kasket med stor skygge. Eventuelt anvist øjenværn falder bort.
- k) Overtræksdragt skal anvendes, hvor der sker tilsmudsning i en sådan grad, at almindeligt arbejdstøj ikke beskytter mod hudkontakt med produktet.
- l) Hvis halvmaske og andre krævede værnemidler ikke let lader sig anvende samtidigt, skal der anvendes luftforsynet helmaske i stedet for halvmaske.
- m) I nicher og lignende skal der anvendes samme personlige værnemidler som ved "indvendigt i tanke, siloer og lignende".
- n) I nicher og lignende skal anvendes samme personlige værnemidler som ved "indendørs stor flade". En niche er fx inden i et skab.
- o) I stillestående luft skal der anvendes samme åndedrætsværn som ved udendørsarbejde med produkter kodet 2-.
- p) Ved effektiv naturlig ventilation kan der arbejdes uden åndedrætsværn, hvis den forurenede luft ved effektiv naturlig ventilation blæses bort fra indåndingszonen.
- q) Gasfiltermaske eller hensigtsmæssig ventilation skal anvendes, når produktet påføres i et dårligt ventileret rum. Dog skal et eventuelt åndedrætsværn være luftforsynet, når der arbejdes med produkter, der indeholder lavtkogende væsker.
- r) Luftforsynet halvmaske skal anvendes, hvis der arbejdes med produkter, som indeholder lavtkogende væsker.
- s) Ved arbejde med limpistol eller limtube kan der arbejde uden ansigtsskærm og hætte.
- t) Ved arbejde med fugepistol, limpistol eller limtube samt glitning af fuger med glittepind kan der arbejdes uden handsker, hvis hænderne ikke tilsmudses af produktet. Handsker skal anvendes ved skift af fugepatron, fugepose eller limpatron.
- u) Ved arbejde med fugepistol, limpistol eller limtube, kan der arbejdes uden beskyttelsesdragt, hvis tøjet ikke tilsmudses af produktet.
- v) I stillestående luft samt i nicher og lignende skal der anvendes gasfiltermaske. Dog skal der anvendes luftforsynet åndedrætsværn ved arbejde med produkter, der indeholder lavtkogende væsker.
- y) Ved kortvarig primning (maksimalt 1/2 time pr. dag) kan der anvendes gasfiltermaske. Dog skal der anvendes luftforsynet åndedrætsværn ved arbejde med produkter, der indeholder lavtkogende væsker.